

Využití "hooks". Položkové "hooks" nejsou kvůli vyhodnocování položek použity, jejich zavedení je možné odremováním jednoho řádku v kódu. Položkové "hooks" jsou `\bch` a `\ech` (begin column hook, ...)

1	Eliška	Žáková
2	Jan	Novotný
3	Přemysl	Oráč

Nevyužití "hooks". Vratíme zpět již použité "hooks"...

ID	Jméno	Příjmení
1	Eliška	Žáková
2	Jan	Novotný
3	Přemysl	Oráč

Informace o používaném CSV souboru

Vstupní CSV soubor: **studenti.csv**

Vymezovače a oddělovače sloupců viz. Lua proměnné **Sep**, **Ld** a **Rd**

Nastavení vymezovačů a oddělovačů sloupců: **pole1;pole2;pole3; ...**

Počet sloupců v tabulce: **7**

Počet řádků v tabulce : **5**

Makra zpřístupňující řádková data v tabulce:

\cA=\Prijmeni, **\cB=\Jmeno**, **\cC=\DatumNarozeni**, **\cD=\Pohlavi**, **\cE=\Mesto**,
\cF=\PSC, **\cG=\Ulice**,

Další předdefinovaná makra:

\csvfilename – otevřený soubor s CSV tabulkou (**studenti.csv**)

\numcols – počet sloupců tabulky (**7**)

\numrows – počet aktuálně zpracovaných (vypsáných) řádků (**5**)

\numline – číslo aktuálně načteného řádku (pro použití v tiskových sestavách)

\csvreport – vypíše se report o otevřeném souboru

\printline – vypíše aktuální řádek CSV tabulky ve zhuštěném tvaru

\printall – vypíše CSV tabulku ve zhuštěném tvaru

Novák	Jan	14.10.1997	m	Zbečno	27024	Farní 21
Pospíšilová	Hana	4.1.1996	ž	Zábřeh	78901	Studénky 420
Žáková	Eliška	15.8.1997	ž	Zábřeh	78901	Radniční 38
Novotný	Jan	5.7.1991	m	Praha	11150	Uhlířská 178
Oráč	Přemysl	11.5.1989	m	Mošnov	75421	Rybniční 25

ID	Jméno	Příjmení
1	Jan	Novák
2	Hana	Pospíšilová
3	Eliška	Žáková
4	Jan	Novotný
5	Přemysl	Oráč

Novák	Jan	14.10.1997	m	Zbečno	27024	Farní 21
Pospíšilová	Hana	4.1.1996	ž	Zábřeh	78901	Studénky 420
Žáková	Eliška	15.8.1997	ž	Zábřeh	78901	Radniční 38
Novotný	Jan	5.7.1991	m	Praha	11150	Uhlířská 178
Oráč	Přemysl	11.5.1989	m	Mošnov	75421	Rybniční 25